

### BAKTERIEFILTER UV 4100

# cintropur®

WATER FILTRATION & TREATMENT

UV-filter steriliserar vattnet för att säkerställa ett bakteriefritt vatten av hög kvalitet.

Om din vattenanalys visar för höga halter av E-coli bakterier, Koliforma bakterier eller Mikroorganismer är detta ett filter för Dig.

Har vattnet problem med grumlighet, järn, mangan eller kalk skall detta filtreras bort innan detta filter.

För bästa effekt rekommenderar vi att ett partikelfilter med täthet 5-25 mikron installeras innan UV-filter.

Bakteriefilter UV 4100 underhålls enkelt med byte av UV lampa en gång per år och byte av glasrör var 5:e år.

- **Enkelt byte av UV-lampa**
- **Levereras komplett med väggfäste & lampa**
- **R20 & R25 anslutning ingår**
- **Nyckel till behållare ingår**
- **O-rings packningar för enkel tillslutning** (inga verktyg krävs)
- **Klarar upp till 16bars tryck**

Innan bakteriefilter installeras skall ledningsnätet klorineras för att döda bakterier som finns i ledningarna efter filtret. Instruktioner för klorinering finns på vår hemsida.





JÄDRA  
BAKTERIEFILTER UV 4100



Modellbenämning	UV4100
Anslutning	utv. R20 & R25
Reningsflöde (liter/min)	30
Bygghöjd	464mm
Bredd (inkl. anslutning)	270mm
Max Arbetstryck (kontinuerlig drift)	10bar
Max Tryck (tryck toppar)	16bar
Effekt UV lampa	40w
Max temp vatten	50°C