

JÄDRA LUFTINJEKTOR - MICRONIZER

Vår luftinjektor är ett smidigt och enkelt sätt att tillsätta syre i vattnet. Med hjälp av luftinjektorn luftas svavelväte bort samt att järn och mangan fälls ut. Detta ger en bra förbehandling för t.ex. järn eller mangan filter.

För att få största effekt av denna luftinjektor skall den användas i samband med en hydrofor. Om tryckkärlet är av hydropress modell bör denna ha en volym på minst 50L.

Vi rekommenderar hydrofortankarna som vi har i vårt sortiment som passar utmärkt som komplement till denna luftinjektor. Våra hydroforer är utrustade med automatisk avluftning samt spridare för extra luftning av vattnet även i själva tryckkärlet.

Luftinjektorn monteras innan tryckkärl och tryckströmbrytare och jobbar med en ejektorverkan för att suga in luft.

Luftinjektorn är ställbar för att kontrollera mängden luft som tillsätts i vattnet.

Luftinjektorn monteras direkt på ledningsnätet och har 1" utvändig gäng.



Produktinformation	
Arbetstryck:	0,8 - 4,2 bar
Arbetsflöde: (liter/min)	19 - 56
Anslutning:	R25
Maxtryck:	6 bar

